

WINKELPROFIL

Qualität: S235JRG2 - EN 10025

Toleranz nach DIN 59413, kaltgefertigt im Walzprofilverfahren

Längen ca. 6 m

Werkzeugnis 2.2 (chemische Analyse) auf Anfrage



Abmessung mm	Gewicht kg/lfm	Preis in €/100 m			
		0-59 lfm	60-228 lfm	229-570 lfm	ab 571 lfm
GRUPPE 1					
15/15/1,5*	0,32	119	104	86	74
15/15/2	0,41	119	104	86	74
20/20/1,5*	0,44	173	151	125	108
20/20/2	0,57	180	158	130	113
25/25/1,5*	0,55	218	190	158	136
25/25/2	0,72	230	202	166	144
25/25/2,5*	0,89	309	270	224	193
30/30/1,5*	0,67	240	210	174	150
30/30/2	0,88	276	242	199	173
30/30/3	1,28	403	353	290	252
35/35/2	1,04	352	308	255	220
35/35/3*	1,51	488	427	354	305

Abmessung mm	Gewicht kg/lfm	Preis in €/100 m			
		0-24 lfm	25-96 lfm	97-236 lfm	ab 237 lfm
GRUPPE 1					
40/40/2	1,20	384	336	276	240
40/40/3	1,75	495	433	356	310
40/40/4	2,27	653	571	469	408
50/50/3	2,22	622	544	447	389
50/50/4	2,89	810	709	582	506
60/60/3	2,69	764	669	549	478
60/60/4*	3,52	1.037	907	745	648
70/70/3*	3,16	891	780	640	557
80/80/4	4,78	1.421	1.243	1.021	888
100/100/3	4,57	1.290	1.129	927	806

Abmessung mm	Gewicht kg/lfm	Preis in €/100 m			
		0-24 lfm	25-96 lfm	97-236 lfm	ab 237 lfm
GRUPPE 1					
30/20/2	0,72	239	209	172	149
40/20/2	0,88	292	256	210	183
50/30/2	1,20	422	369	303	264
50/30/3	1,75	494	432	355	309
60/30/3	1,98	559	489	402	349
60/40/3	2,22	660	577	474	412
60/40/4	2,89	906	793	651	567
80/40/3	2,69	759	664	546	475

U-PROFIL gleichschenkelig

Qualität: S235JRG2 - EN 10025

Toleranz nach DIN 59413, kaltgefertigt im Walzprofilverfahren

Längen ca. 6 m

Werkzeugnis 2.2 (chemische Analyse) auf Anfrage



Abmessung mm	Gewicht kg/lfm	Preis in €/100 m			
		0-59 lfm	60-228 lfm	229-570 lfm	ab 571 lfm
GRUPPE 1					
15/15/15/1,5	0,46	169	148	122	106
20/20/20/1,5*	0,64	236	206	169	148
20/20/20/2,0	0,82	245	214	176	153
25/25/25/1,5*	0,81	317	277	230	198
25/25/25/2,0	1,05	314	275	225	196
30/30/30/1,5*	0,99	366	320	262	228
30/30/30/2,0	1,29	385	337	277	241
30/30/30/3,0	1,84	520	454	374	325
35/35/35/2,0	1,53	457	400	328	286
36/36/36/3,0*	2,27	674	590	485	422
40/40/40/2,0	1,76	554	485	398	346
40/40/40/3,0	2,55	720	630	517	450
40/40/40/4,0	3,28	975	852	701	609

Abmessung mm	Gewicht kg/lfm	Preis in €/100 m			
		0-24 lfm	25-96 lfm	97-236 lfm	ab 237 lfm
GRUPPE 2					
50/50/50/3,0	3,26	920	805	661	575
50/50/50/4,0	4,22	1.191	1.042	856	745
55/55/55/2,0*	2,47	777	680	558	486
60/60/60/3,0	3,96	1.118	978	804	699
60/60/60/4,0	5,16	1.456	1.275	1.047	910
70/70/70/4,0	6,10	1.913	1.674	1.375	1.196
80/80/80/4,0	7,04	2.208	1.932	1.587	1.380

U-PROFIL ungleichschenkelig

Qualität: S235JRG2 - EN 10025

Toleranz nach DIN 59413, kaltgefertigt im Walzprofilverfahren

Längen ca. 6 m

Werkzeugnis 2.2 (chemische Analyse) auf Anfrage



Abmessung mm	Gewicht kg/lfm	Preis in €/100 m			
		0-59 lfm	60-228 lfm	229-570 lfm	ab 571 lfm
GRUPPE 1					
15/30/15/1,5*	0,64	253	221	183	158
15/30/15/2,0	0,82	272	238	196	170
20/35/20/3,0*	1,49	467	409	336	292
20/40/20/2,0	1,13	355	311	255	222
20/40/20/2,5*	1,38	472	413	342	295
20/40/20/3,0	1,61	506	442	363	316
20/65/20/2,0*	1,53	458	400	329	286
25/40/25/3,0*	1,84	547	479	393	342
25/50/25/2,5*	1,77	573	501	412	358
25/50/25/3,0	2,08	618	540	366	386
25/55/25/2,0*	1,53	509	445	365	318
30/50/30/2,0	1,60	504	441	362	315
30/50/30/3,0	2,31	653	571	469	408

Abmessung mm	Gewicht kg/lfm	Preis in €/100 m			
		0-24 lfm	25-96 lfm	97-236 lfm	ab 237 lfm
GRUPPE 2					
30/60/30/2,0	1,76	554	484	398	346
30/60/30/3,0	2,55	720	630	518	450
30/60/30/4,0	3,28	974	853	700	609
35/40/35/2,0*	1,60	563	493	405	352
35/40/35/4,0	2,96	880	770	633	550
35/70/35/4,0*	3,90	1.223	1.071	879	765
40/50/40/3,0	2,78	826	722	593	516
40/50/40/4,0	3,59	1.013	886	728	633
40/60/40/3,0	3,02	853	746	613	533
40/60/40/4,0	3,90	1.101	964	791	688
40/65/40/2,0*	2,15	755	661	548	472
40/65/40/3,0*	3,14	933	816	670	583
40/80/40/3,0	3,49	986	862	708	616
40/80/40/4,0	4,53	1.346	1.177	967	841
45/46/45/3,0*	2,93	973	852	699	608
45/54/45/4,0*	4,03	1.264	1.106	909	790
45/62/45/4,0*	4,28	1.342	1.175	965	839
50/70/50/4,0	4,85	1.370	1.198	984	856
50/70/50/5,0	5,90	1.754	1.534	1.260	1.096
50/80/50/3,0	3,96	1.118	979	804	699
50/80/50/4,0	5,16	1.533	1.341	1.102	958

U-PROFIL ungleichschenkelig

Qualität: S235JRG2 - EN 10025

Toleranz nach DIN 59413, kaltgefertigt im Walzprofilverfahren

Längen ca. 6 m

Werkzeugnis 2.2 (chemische Analyse) auf Anfrage



Abmessung mm	Gewicht kg/lfm	Preis in €/100 m			
		0-24 lfm	25-96 lfm	97-236 lfm	ab 237 lfm
GRUPPE 2					
50/80/50/5,0	6,30	1.872	1.638	1.346	1.170
50/90/50/4,0*	5,47	1.715	1.501	1.233	1.072
50/90/50/5,0*	6,69	1.987	1.739	1.428	1.242
50/100/50/3,0	4,43	1.251	1.095	899	782
50/100/50/4,0	5,79	1.635	1.431	1.174	1.022
50/100/50/5,0	7,08	1.998	1.749	1.437	1.249
50/100/50/6,0	8,31	2.469	2.160	1.775	1.543
55/65/55/2,0*	2,62	922	806	662	576
60/55/60/6,0*	7,14	2.371	2.075	1.704	1.482
60/120/60/4,0	7,04	1.987	1.739	1.428	1.242
60/120/60/5,0	8,65	2.570	2.248	1.847	1.606
60/120/60/6,0	10,20	3.030	2.652	2.178	1.894
60/140/60/5,0	9,44	2.664	2.331	1.915	1.665
60/140/60/6,0	11,14	3.310	2.897	2.379	2.069
65/160/65/6,0	12,55	3.730	3.263	2.681	2.331
70/200/70/6,0	14,91	4.210	3.683	3.026	2.631
75/150/75/4,0	8,93	2.653	2.321	1.907	1.658

ANSCHLAGROHR L + LK

Kaltgefertigt im Walzprofilverfahren

Baureihe 34 - Warmband gebeizt, S235JRG2 nach EN 10025/ EN 10162

Baureihe 40, 50 - SVZ-Band S250GD+Z150NA nach EN 10147-00/ EN 10162

Baureihe 60 - SVZ-Band S250GD+Z275NA nach EN 10147-00/ EN 10162

Längen ca. 6 m



Abmessung mm	Gewicht kg/lfm	Preis in €/100 m			
		0-59 lfm	60-119 lfm	120-179 lfm	ab 180 lfm
3415L	1,82	955	835	686	597
3420L	1,98	1.010	884	726	631
3425L	2,13	1.068	934	768	667
3430L	2,29	1.107	968	796	692
3435L	2,45	1.159	1.014	833	724
3440L	2,61	1.210	1.059	870	756
3455L	3,08	1.382	1.209	993	864
3480L*	3,86	1.689	1.478	1.214	1.056
3430LK*	2,40	1.579	1.382	1.135	987
3440LK*	2,72	1.579	1.382	1.135	987
3450LK*	3,03	1.147	1.004	825	717
3455LK*	3,19	1.816	1.589	1.305	1.135
4020L	2,32	1.329	1.163	955	830
4040L	2,95	1.647	1.441	1.184	1.030
4050L	3,26	1.736	1.519	1.248	1.085
4055L	3,42	1.894	1.657	1.361	1.184
4070L*	3,89	Preis auf Anfrage			
4020LK*	2,43				
4040LK	3,06	1.973	1.726	1.418	1.233
4055LK*	3,53	1.966	1.720	1.413	1.229
5020L	2,64	1.716	1.501	1.233	1.072
5030L*	2,95	1.863	1.630	1.339	1.164
5040L	3,26	2.113	1.849	1.519	1.321
5050L	3,58	1.870	1.636	1.344	1.169
5060L*	3,95	2.130	1.864	1.531	1.331
5070L*	4,21	2.695	2.358	1.937	1.684
5040LK*	3,38	Preis auf Anfrage			
5050LK*	3,69	2.520	2.205	1.812	1.575
6020L*	2,95	1.969	1.723	1.415	1.231
6050L*	3,89	2.503	2.190	1.799	1.565

ANSCHLAGROHR T + TK

Kaltgefertigt im Walzprofilverfahren

Baureihe 34 - Warmband gebeizt, S235JRG2 nach EN 10025/ EN 10162

Baureihe 40, 50 - SVZ-Band S250GD+Z150NA nach EN 10147-00/ EN 10162

Baureihe 60 - SVZ-Band S250GD+Z275NA nach EN 10147-00/ EN 10162

Längen ca. 6 m



Abmessung mm	Gewicht kg/lfm	Preis in €/100 m			
		0-59 lfm	60-119 lfm	120-179 lfm	ab 180 lfm
3415T	2,25	1.117	977	803	698
3420T	2,41	1.152	1.008	828	720
3425T*	2,57	1.201	1.051	863	750
3430T	2,72	1.269	1.110	912	793
3435T	2,88	1.330	1.164	956	831
3440T	3,04	1.369	1.198	984	856
3455T	3,51	1.511	1.322	1.086	945
4020T	2,91	1.647	1.441	1.184	1.030
4040T	3,54	1.945	1.702	1.398	1.216
4050T	3,85	2.034	1.780	1.462	1.271
4055T	4,01	2.229	1.951	1.602	1.393
4040TK	3,65	2.257	1.975	1.622	1.410
4055TK	4,12	Preis auf Anfrage			
5020T	3,23	2.051	1.795	1.474	1.282
5030T*	3,54	2.216	1.939	1.592	1.385
5040T	3,85	2.397	2.098	1.723	1.498
5050T	4,17	2.185	1.912	1.570	1.366
5060T*	4,53	2.380	2.083	1.711	1.488
5040TK*	3,97	Preis auf Anfrage			
5050TK	4,28	2.835	2.481	2.038	1.772
6020T*	3,54	2.301	2.014	1.654	1.438
6050T*	4,48	2.825	2.472	2.031	1.766

ANSCHLAGROHR Z + ZK

Kaltgefertigt im Walzprofilverfahren

Baureihe 34 - Warmband gebeizt, S235JRG2 nach EN 10025/ EN 10162

Baureihe 40, 50 - SVZ-Band S250GD+Z150NA nach EN 10147-00/ EN 10162

Baureihe 60 - SVZ-Band S250GD+Z275NA nach EN 10147-00/ EN 10162

Längen ca. 6 m



Abmessung mm	Gewicht kg/lfm	Preis in €/100 m			
		0-59 lfm	60-119 lfm	120-179 lfm	ab 180 lfm
3420Z*	2,41	Preis auf Anfrage			
3425Z*	2,57				
3430Z*	2,72				
3435Z*	2,88				
3440Z	3,04				
3455Z*	3,51	1.511	1.322	1.086	945
3480Z*	4,29	Preis auf Anfrage			
3430ZK*	2,84				
3440ZK	3,15				
3455ZK*	3,62				
4020Z*	2,91	1.647	1.441	1.184	1.030
4040Z	3,54	1.945	1.702	1.398	1.216
4050Z*	3,85	2.034	1.780	1.462	1.271
4055Z*	4,01	Preis auf Anfrage			
4040ZK	3,65	2.257	1.975	1.622	1.410
4055ZK*	4,12	Preis auf Anfrage			
5020Z*	3,23	2.051	1.795	1.474	1.282
5040Z*	3,85	Preis auf Anfrage			
5050Z	4,17	2.185	1.912	1.570	1.366
5040ZK*	3,97	Preis auf Anfrage			
5050ZK*	4,28	2.835	2.481	2.038	1.772
6050Z*	4,48	2.825	2.472	2.031	1.766

ANSCHLAGROHR mit Dichtungsnut

Kaltgefertigt im Walzprofilverfahren

Qualität: S235JRG2 - EN 10025-00

Baureihe 40, 50 - SVZ-Band S250GD+Z150NA nach EN 10147-00/ EN 10162

Baureihe 60 - SVZ-Band S250GD+Z275NA nach EN 10147-00/ EN 10162

Längen ca. 6 m

Abmessung mm	Gewicht kg/lfm	Preis in €/100 m			
		0-59 lfm	60-119 lfm	120-179 lfm	ab 180 lfm
4050LDN	3,51	Preis auf Anfrage			
4050TDN	4,16				
4050ZDN	4,16				
5030LDN	3,14	1.932	1.690	1.388	1.207
5030TDN	3,69	2.300	2.013	1.653	1.438
5030ZDN	3,76	2.300	2.013	1.653	1.438
5050LDN*	3,72	2.164	1.894	1.556	1.353
5050TDN*	4,32	2.458	2.151	1.767	1.536
5050ZDN*	4,32	2.458	2.151	1.767	1.536
5060LDN	4,03	2.538	2.221	1.824	1.586
5060TDN	4,63	2.832	2.478	2.036	1.770
5060ZDN	4,63	2.832	2.478	2.036	1.770
6050LDN	4,06	2.437	2.132	1.751	1.523
6050TDN	4,67	2.811	2.459	2.020	1.757
6050ZDN	4,67	2.811	2.459	2.020	1.757

GLASHALTELEISTEN aus SVZ-Band für Gummi & Siliconverglasung

Qualität: S250GD+Z150NA - EN 10147
Kaltgefertigt im Walzprofilverfahren nach EN 10162
Längen ca. 6 m



Abmessung	Gewicht	Preis in €/100 m			
		0-59 lfm	60-119 lfm	120-179 lfm	ab 180 lfm
mm	kg/lfm				
OG12 20/12	0,58	427	373	307	267
GL15 20/15	0,56	442	387	318	277
GL20 20/20	0,66	482	422	347	301
GL25 20/25	0,71	506	443	364	316
GL30 20/30*	0,81	543	475	390	339
GL35 20/35*	0,90	615	538	442	384

GLASHALTELEISTEN Zubehör

Die Staffelpreise verstehen sich nach Bezugsmenge je Dimension

Bezeichnung	Preis in €/100 Stk.			
	0-99 Stk.	100-299 Stk.	300-499 Stk.	ab 500 Stk.
Bohrnippel - lose BN 65L (Verpackung 1000 Stück)	64	56	46	40
Bohrnippel - lose BN 50L (Verpackung 1000 Stück)	64	56	46	40
Bohrnippel BN 65M* im Magazin für Glashalteleisten GL (Verpackung 500 Stück)	94	82	68	59
Bohrnippel BN 50M* im Magazin für neue Glashalteleiste OG (Verpackung 500 Stück)	94	82	68	59
Klemmniete Stahl-vz. Bohrdurchmesser 3,1 für OG- Glashalteleisten (Verpackung 500 Stück)	64	56	46	40

Sonderzubehör (Dichtungen und Bürsten) auf Anfrage

C-SONDERPROFIL

Qualität: S235JRG2 - EN 10025-00
 Kaltgefertigt im Walzprofilverfahren nach EN 10162 (DIN 59413)
 Längen ca. 6 m
 Werkzeugeignis 2.2 (chemische Analyse) auf Anfrage



Abmessung mm	Gewicht kg/lfm	Preis in €/100 m			
		0-59 lfm	60-119 lfm	120-179 lfm	ab 180 lfm
30/30/10/2*	1,48	499	436	358	311
40/40/10/2*	1,95	709	620	509	443
30/15/7/1,5*	0,73	311	272	223	194
40/25/12,5/2,5*	1,87	768	672	552	480
80/40/15/3*	3,92	896	784	644	560

RHEINLAUFSCHIENE

Qualität: S235JRG2 - EN 10025
 Längen ca. 6 m
 Werkzeugeignis 2.2 (chemische Analyse) auf Anfrage



Abmessung mm	Gewicht kg/lfm	Preis in €/100 m			
		0-59 lfm	60-119 lfm	120-179 lfm	ab 180 lfm
MR1C (klein)	1,72	445	405	385	385
MR2C (mittel)	3,20	783	748	712	712
MR3C (groß)	5,00	1.239	1.183	1.126	1.126

ROLLAPPARATE FÜR RHEINLAUFSCHIENE

Rollapparate doppelpaarig für Rheinlaufschiene

Abmessung mm	max. Belastung in kg	Preis in €/Stk.
A (klein)	70,00	13,66
B (mittel)	240,00	20,64
C (groß)	400,00	34,88

BRÜCKENGELÄNDER-STAHLFORMROHR


Qualität: S235JRGH - EN 10025
 Toleranz nach EN 10219
 Länge siehe unten
 Werkszeugnis 2.2 (chemische Analyse) auf Anfrage



Abmessung mm	Länge mm	Gewicht kg/lfm	Stangen Stg/Bd.	Preis in €/100 m			
				bis 27 lfm	28-110 lfm	111-274 lfm	ab 275 lfm
FRQ35/35/4*	6100	3,64	42	1.761	1.541	1.265	1.100
				bis 17 lfm	18-68 lfm	69-171 lfm	ab 172 lfm
VHP45/45/5*	7400	5,83	16	3.306	2.892	2.376	2.066
				bis 6 lfm	7-24 lfm	25-60 lfm	ab 61 lfm
VHP100/100/6*	6500	16,74	6	8.046	7.041	5.783	5.029
				bis 11 lfm	12-43 lfm	44-109 lfm	ab 110 lfm
VHP70/50/6*	7400	9,20	9	4.663	4.080	3.351	2.914
				bis 9 lfm	10-36 lfm	37-90 lfm	ab 91 lfm
VHP80/60/6*	7250	11,09	9	5.966	5.221	4.288	3.729
				bis 6 lfm	7-26 lfm	27-64 lfm	ab 65 lfm
VHP120/65/6*	7620	15,54	9	7.767	6.796	5.583	4.855
				bis 6 lfm	7-24 lfm	25-61 lfm	ab 62 lfm
VHP130/65/6*	7620	16,49	6	8.203	7.177	5.895	5.127

BRÜCKENGELÄNDER-Stahlformrohr gebeizt

Qualität: S235JRG2 - EN 10025
 Toleranz nach EN 10305
 Länge ca. 6 m
 Werkszeugnis 2.2 (chemische Analyse) auf Anfrage



Abmessung mm	Gewicht kg/lfm	Preis in €/100 m			
		bis 88 lfm	89-353 lfm	354-884 lfm	ab 885 lfm
30/15/2*	1,13	362	316	260	226
		bis 67 lfm	68-270 lfm	271-675 lfm	ab 676 lfm
38/20/2*	1,48	453	396	325	283
		bis 54 lfm	55-218 lfm	219-546 lfm	ab 547 lfm
50/20/2*	1,83	635	556	457	397
		bis 41 lfm	42-165 lfm	166-413 lfm	ab 414 lfm
60/30/2*	2,42	758	664	545	474